

agroliner - Dreiachs-Drehschemel-Plattformanhänger

Typ: PWO24 24 to zul. Gesamtgewicht

Serienausstattung:

<i>Bereifung:</i>	6 x 385/65 R22.5 werkerneuert auf Mittelstegfelgen 80 km/h zulässig
<i>Achsen:</i>	ADR-Schrägrollenlager-Achsen, 3 x 11,3to Achslast (105 km/h), 2050mm Spurbreite ohne ABS bis 60 km/h, Radbremse 406 x 120mm, 130mm Achsvierkant
<i>Federn:</i>	Parabelfederung 2-lagig 100mm breit, zugelassen bis 105 km/h, Überlastschutz an allen 6 Federn, Ausgleichschwinge zwischen 2. und 3. Achse
<i>Lenkung:</i>	Drehschemellenkung mit Kugellenkranz und typengeprüfter Dreieckzuggabel 1900mm, Höheneinstellung sowie Zuggabelentlastung
<i>Bremsanlage:</i>	Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage mit automatisch-lastabhängiger Bremskraftregelung (ALB) 2 x, 6 x Membranbremszylinder; Spindelfeststellbremse für Hinterachse
<i>Chassisrahmen:</i>	Stahl-Schweißkonstruktion, Hauptträger Doppel - T
<i>Plateau:</i>	4mm Stahlboden, Zurrpunkte im Außenrahmenprofil alle 500mm
<i>Elektrik:</i>	12-Volt-Anlage nach Vorschriften der StVZO mit 7-poligem Verbindungskabel, Dreieckrückstrahler und gelbe Seitenreflektoren, 3-Kammerleuchten (gummigelagert), Kennzeichenleuchten, Positionsleuchten
<i>Zubehör:</i>	stabiler Unterfahrschutz, Kennzeichenhalterung, Unterlegkeil mit Halter, Kunststoffkotflügel hinten, Parkdosen für alle Anschlüsse auf der Zuggabel
<i>Lackierung:</i>	Fahrzeug gestrahlt mit Stahlschrot und zusätzlich entfettet, Dickschichtgrundierung, Versiegelung besonders korrosionsgefährdeter Bereiche mittels Karosserieabdichtungsmasse, Decklackierung in deutschen Qualitäts-Zwei-Komponentenlackfarben
	Farbgebung: Kröger-Grün
<i>Techn. Daten:</i>	zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg
	Leergewicht: ca. 4.850 kg (in Grundausrüstung)
	Nutzlast: ca. 19.150 kg
<i>Abmessungen:</i>	Fahrzeuggesamtlänge: ca. 11.670 mm (über alles)
	Fahrzeugesamtbreite: ca. 2.470 mm (außen)
	Ladelänge: ca. 9.850 mm
	Plattformhöhe: ca. 1.300 mm

(technische Änderungen vorbehalten; serienmäßig dürfen Fahrzeuge diesen Fahrzeugtyps nur hinter LoF-Zugfahrzeuge mitgeführt werden, ansonsten ist eine spezielle Fahrzeugausrüstung zu wählen; Beratung erforderlich)

Grundpreis *agroliner* Typ: PWO24**Aufpreispflichtige Zusatzausrüstungen:****A AUFBAU**

- A 100P1 feststehende eloxierte Aluminiumstirnwand 800mm hoch
- A 116P1 Ladeflächenverlängerung auf 10.000mm anstatt 9850mm durch 150mm geschraubte Distanzplatte (nur in Verbindung mit F 300P1 möglich)
- A 170P1 abklappbare Rahmenbordwände seitlich und hinten ca. 600mm hoch (Kistentransport), inkl. abklappbarer und herausnehmbarer Rungen (nur in Verbindung mit A 100P1)
- A 171P1 abklappbare Rahmenbordwände seitlich und hinten ca. 800mm hoch (Kistentransport), inkl. abklappbarer und herausnehmbarer Rungen (nur in Verbindung mit A 100P1)
- A 250P1 eloxierte Aluminiumbordwände 600mm hoch, 3 x seitlich, 1 x hinten, abklappbar und abnehmbar, inkl. abklappbarer und herausnehmbarer Rungen (nur in Verbindung mit A 100P1)
- A 251P1 eloxierte Aluminiumbordwände 800mm hoch, 3 x seitlich, 1 x hinten, abklappbar und abnehmbar, inkl. abklappbarer und herausnehmbarer Rungen (nur in Verbindung mit A 100P1)
- A 266P1 beidseitig 1 x zusätzlicher Spanngurt zwischen Ballenstützen in 1000mm Höhe (nur in Verbindung mit A 550P1)
- A 268P1 seitlich links + rechts schraubbare Abstützkante (Stahl), Kantenmaße ca. 70mm B x 60mm H, Innenbreite ca. 2330mm, montiert am Außenrahmenprofil in der Lochreihe für Zurrpunkte inkl. Befestigungsmöglichkeit für Zurrurt zum Transport von stehenden Rundballen
- A 269P1 seitlich links + rechts schraubbare Abstützkante (Stahl verzinkt), Kantenmaße ca. 30mm B x 35mm H, Innenbreite ca. 2410mm, montiert am Außenrahmenprofil in der Lochreihe für Zurrpunkte inkl. Befestigungsmöglichkeit für Zurrurt zum Transport von Quaderballen
- A 270P1 mobile Aluminium-Trittleiter an Chassis geklammert
- A 350P1 hydr. absenkbares Quadrat-Rohr (feuerverzinkt) beidseitig über ganze Länge zur Ladungssicherung, Stirn- und Heckbordwand ausgeführt als Gitterrahmen ca. 1000mm hoch (Kistentransport)
- A 361P1 hydr. Ballentransportsicherung beidseitig über ganze Länge, Stirn- und Heckbordwand ausgeführt als festes Ballengitter ca. 2200mm hoch horizontal geteilt (nicht in Verbindung mit A 115P1)
- A 365P1 hydr. Ballentransportsicherung beidseitig mit absenkbaren Gattern aus Stahlrohr über ganze Länge, Stirn- und Heckbordwand ausgeführt als festes Ballengatter ca. 2200mm hoch (horizontale Teilung durch Schraubflansch) (nicht in Verbindung mit A115P möglich), (nur in Verbindung mit F 300P1 oder F 305P1)
- A 370P1 schraubbare Ballengittererhöhung 300mm vorne und hinten (nur in Verbindung mit A 361 o.A365P1)
- A 550P1 Ballenstützen vorne und hinten mit verstellbarer Neigung, hintere Ballenstütze mit Ausschub 1100mm, abklappbare und arretierbare Schwenkrungen mit Spanngurten zur seitlichen Ladungssicherung (nicht in Verbindung mit A 115P1, A 170P1, A 250P1, A 361P1)
- A 555P1 Hubunterstützung für Schwenkrungen (nur in Verbindung mit Ausstattung A 550P1)
- A 650P1 Laufsteg mit Unfallschutzbügel an Stirnwand (gem. UVV-Richtlinie) inkl. Trittstufe an Zuggabel (nur in Verbindung mit Ausstattung A 100P1 möglich)

Info: Bei Verwendung der Ausstattungen A 170P1, A 171P1, A 250P1 oder A 251P1 ist die max. mögliche Reifenbreite 500mm mit Einpresstiefe ET + 30mm.

F FAHRGESTELL

- F 130P1 Abschleppvorrichtung am Heck
- F 180P1 Kunststoffkotflügel Vorderachse (Viertelkreis)
- F 196P1 Spritzschutz innerhalb der Kunststoffkotflügel (bei Zulassung > 60 km/h vorgeschrieben)
- F 270P1 Seitenanfahrtschutz (hinter LoF-Zugmaschinen nicht erforderlich)
- F 280P1 Halterung für Reserverad mit Winde am Fahrzeug (nicht in Verbindung mit A 270P1 möglich)
- F 285P1 Deichselstütze für Zuggabel Typ Klemmfix
- F 290P1 Werkzeugkasten Kunststoff Maße: 600mm B x 500mm T x 400mm H
- F 300P1 längenverstellbare Y-Zuggabel (Verstellbereich 1500 - 2100mm)
- F 305P1 Y-Zuggabel verstärkt (26to), 1900mm lang
- F 400P1 A.B.S. 24 Volt
- F 460P1 automatische Feststellbremse (Federspeicherzylinder)
- F 465P1 separates Löseventil für Vorderachse
- F 468P1 Bremsanlage mit Duomatikkupplungen
- F 510P1 Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- F 516P1 Positions- und Kennzeichenleuchten in LED-Ausführung
- F 517P1 Warntafelpaket inkl. Beleuchtung an Ballengitter heckseitig oberhalb montiert (nur mit A 550P1)
- F 518P1 3-Kammer-Rückleuchten eckig, LED-Ausführung

F 520P1	5-Kammer-Rückleuchten mit Nebel- u. Rückfahrcheinwerfer (24 Volt Anschluss, 7-polig erforderlich)	<input type="checkbox"/>
F 521P1	2 x LED-Rückfahrcheinwerfer am Fahrzeugheck (3-polige Steckdose, 12 Volt erforderlich)	<input type="checkbox"/>
F 523P1	2 x LED-Rückfahrcheinwerfer seitlich am Chassis (3-polige Steckdose, 12 Volt erforderlich)	<input type="checkbox"/>
F 526P1	Schutzgitter für Rückleuchten - schraubbar (in Deutschland auf öffentlichen Straßen nicht zulässig)	<input type="checkbox"/>
F 527P1	separate Schaltbox mit 3 x Kippschalter (an+aus) bestehend aus 1 x Hauptschalter sowie 2 x für elektrische Funktionen, (Stromversorgung über 3-polige, Steckdose 12 Volt)	<input type="checkbox"/>
F 529P1	Hydraulikschlauchkennzeichnung "Kennfixx" (Preis pro Hydraulikleitung)	<input type="checkbox"/>
F 632P1	ADR-Achsen 12,9to (105 km/h), verstärkt, 2050mm Spur, ohne ABS und AGS, Radbremse 420 x 180mm, Achsviereck 150mm	<input type="checkbox"/>
F 645P1	GIGANT-Achsen 9to (105 km/h), 2040mm Spur, ohne ABS und AGS, Radbremse 420 x 180mm (nur zugelassen bis Bereifung 445/65R22.5)	<input type="checkbox"/>
F 655P1	GIGANT-Achsen 9to (105 km/h), 2040mm Spur, ABS vorgerüstet, AGS, Radbremse 420 x 180mm (nur zugelassen bis Bereifung 445/65R22.5)	<input type="checkbox"/>
F 673P1	hintere Achse zwangsgelenkt, Ausführung mit ADR Zwangs-Lenkachse 9to (max. 60km/h), 2050mm Spur, Radbremse 406 x 120mm, Achsviereck 130mm (Achsschenkellenkung)	<input type="checkbox"/>
F 915P1	Gummipuffer montiert auf der Hinterachse	<input type="checkbox"/>
F 916P1	Rammschutzprofil aus Kunststoff unterhalb der Seitenbordwände (in Verbindung mit abklappbaren Seitenbordwänden)	<input type="checkbox"/>

R RÄDER

R 200P1	Bereifung "neu" 385/65R22.5 (105 km/h) Fabrikat PIRELLI Triathlon (EU Tire Label B,A,70)	<input type="checkbox"/>
R 220P1	Bereifung "neu" 425/65R22.5 (105 km/h), (Plattformhöhe ca. + 40mm)	<input type="checkbox"/>
R 239P1	Bereifung "neu" 455/40R22.5 (100 km/h), 160 J TL ADVANCE GL251 Plus EU (Tire Label C,C,72) (Plattformhöhe ca. - 70mm)	<input type="checkbox"/>
R 240P1	Bereifung "neu" 445/65R22.5 (105 km/h) (Plattformhöhe ca. + 50mm)	<input type="checkbox"/>
R 243P1	Bereifung "neu" 500/60R22.5 NOKIAN Country King (40 km/h), Plattformhöhe ca. + 100mm), Felgen mit Einpresstiefe ET + 30mm, d.h. Spur wird schmaler	<input type="checkbox"/>
R 245P1	Bereifung "neu" 560/45R22.5 BKT FLOTATION RADIAL, Profil FL 693 M, (70 km/h), Felgen mit Einpresstiefe ET + 30mm, d.h. Spur wird schmaler	<input type="checkbox"/>
R 246P1	Bereifung "neu" 560/60R22.5 BKT FLOTATION RADIAL, Profil FL 693 M, (70 km/h), (Plattformhöhe ca. + 100mm), Felgen mit Einpresstiefe ET + 30mm, d.h. Spur wird schmaler	<input type="checkbox"/>
R 259P1	Bereifung "neu" 560/60R22.5 NOKIAN Country King (65 km/h) 161D mit verstärkten Felgen 20.00 (Tragfähigkeit bei 1,5bar 10km/h = 5000kg) (Plattformhöhe ca. + 100mm)	<input type="checkbox"/>

L LACKIERUNG

L 145P1	Sonderlackierung Chassis und Aufbau nach RAL-Ton	<input type="checkbox"/>
L 150P1	Steinschlagschutzbeschichtung unter Aufbau im Bereich oberhalb der Räder	<input type="checkbox"/>

T GUTACHTEN / ÜBERFÜHRUNG

T 150P1	Gutachten für 40 km/h Zulassung	<input type="checkbox"/>
T 200P1	Gutachten für 60 km/h Zulassung	<input type="checkbox"/>
T 300P1	Gutachten für 105 km/h Zulassung (nur mit F400P1, F510P1, F520P1, F655P1, R 200P1 o. R 220P1, o. R 240P1 / Gesamtaußenbreite darf 2550mm nicht überschreiten)	<input type="checkbox"/>
T 420P1	Dekra Ladungssicherungszertifikat	<input type="checkbox"/>
T 900P1	Transportkostenanteil Postleitzahl 0-4	<input type="checkbox"/>
T 901P1	Transportkostenanteil Tiefbetttransport Postleitzahl 0-4 (bei Bestellung von Ausstattung A 361P1)	<input type="checkbox"/>
T 910P1	Transportkostenanteil Postleitzahl 5-9	<input type="checkbox"/>
T 911P1	Transportkostenanteil Tiefbetttransport Postleitzahl 5-9 (bei Bestellung von Ausstattung A 361P1)	<input type="checkbox"/>

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Stand: Oktober 2021